

APLAUSE

Farba akrylowa wewnętrzna jednowarstwowa biel



- Zapewnia piękne, matowe wykończenie
- Super-biała
- Wyróżnia się bardzo dobrym kryciem
- Tworzy powłoki odporne na mycie wodą z dodatkiem detergentu
- Wewnętrzna

przeznaczenie

Wysokiej jakości farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, służby zdrowia i obiektów użyteczności publicznej. Nadaje się na powierzchnie wykonane z tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i materiałów drewnopochodnych. Jest bardzo łatwa w aplikacji i zapewnia bardzo wysoki poziom krycia i śnieżnobiałą biel.

kolory

Biały

opakowania

2,5L – wiaderko plastikowe
5L – wiaderko plastikowe
10L – wiaderko plastikowe

parametry techniczne

wygląd powłoki:	biała gładka matowa
lepkość:	9000 +/- 3000 mPas 20 rpm, dysk 20
gęstość:	1,43 +/- 0,1
ph:	8-9
ilość warstw:	1-2
nanoszenie drugiej warstwy:	2-4 h
całkowity czas schnięcia:	12h
wydajność:	8-12 m ² /l
narzędzia:	pędzel, wałek, natrysk
magazynowanie:	5-30°C
termin przydatności:	3 lata
limit LZO:	A/a/FW 30 g/l – max 29 g/l

przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełnienia pęknięć i ubytków w podłożu oraz wyrównania powierzchni należy zastosować odpowiednią masę szpachlową. Wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane farbą z połyskiem należy zmatowić. Sypkie i bardzo chłonne podłoża zagruntować preparatem o właściwościach wiążących podłoża. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie i o jednolitej chłonności.

aplikacja

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać wodą. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1 – 2 warstwy farby za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. W temperaturze 23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50% farba schnie ok. 2 godziny. Kolejną warstwę można nanosić po wyschnięciu poprzedniej, tj. po upływie 2-4 godzin.

utyliczacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

środki bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.
Data aktualizacji karty technicznej: 22.04.2015r.