

APLAUSE

Farba lateksowa satynowa kuchnia i łazienka



- Piękne, satynowe wykończenie
- Zwiększona odporność na działanie grzybów pleśniowych
- Ograniczone wnikanie tłuszczów oraz innych zabrudzeń
- Łatwe usuwanie plam
- Wysoka paro-przepuszczalność
- Wewnętrzna

przeznaczenie

Służy do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń na podłożach z betonu, tynku, płyt kartonowo-gipsowych i wiórowych po ich zagruntowaniu, jak również na powierzchni uprzednio pomalowane farbami emulsyjnymi. Nadaje się do malowania wszystkich rodzajów tapet, a w szczególności tapet z włókna szklanego. Doskonala do malowania pomieszczeń szczególnie narażonych na działanie wilgoci i rozwój grzybów lub pleśni (szpitale, przychodnie, stołówki, pralnie, pływalnie).

kolory

Biały

opakowania

2,5L – wiadro plastikowe
5L – wiadro plastikowe
10L – wiadro plastikowe

parametry techniczne

wygląd powłoki:	biała z połyskiem satynowym
lepkość:	10000 +/- 2000 mPas 20 rpm, dysk 5
gęstość:	1,15 +/- 0,1
ph:	8-9
ilość warstw:	1-2
nanoszenie drugiej warstwy:	2-4 h
całkowity czas schnięcia:	12h
wydajność:	8-12 m ² /l
narzędzia:	pędzel, wałek, natrysk
magazynowanie:	5-30°C
termin przydatności:	2 lata
limit LZO:	A/a/FW 30 g/l – max 29 g/l

przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno związanych z nim elementów. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełniania ubytków i pęknięć w podłożu oraz do wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy zastosować odpowiednią masę szpachlową. Wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane farbą z połyskiem należy zmatowić. Do gruntowania podłoża można użyć farbę gruntującą. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie i o jednolitej chłonności.

aplikacja

Przed przystąpieniem do malowania farbą należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby można farbę rozcieńczyć 5% wodą. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1 – 2 warstwy farby za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. W temperaturze 23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50% farba schnie ok. 2 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować 2 - 4 godzinny odstępczasu.

utyliczacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

środki bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.

Data aktualizacji karty technicznej: 22.04.2015r.