

# APLAUSE

## Farba akrylowa wewnętrzna ściana i sufit



- Zapewnia piękne, matowe wykończenie
- Bardzo łatwa w aplikacji
- Wyróżnia się dobrym kryciem i trwałością koloru
- Tworzy powłoki odporne na mycie wodą z dodatkiem detergentu
- Do zastosowania wewnątrz budynków

### przeznaczenie

Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, służby zdrowia i obiektów użyteczności publicznej. Nadaje się na powierzchnie wykonane z tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i materiałów drewnopochodnych.

### kolory

Biały + 18 kolorów: pudding waniliowy, tiramisu, koktajl brzoskwinowy, złocista chryzantema, masło orzechowe, kawa frappe, cytrynowa lemoniada, słoneczny tulipan, herbaciana róża, dojrzałe mango, malinowe marzenie, ostre chili, delikatny fiołek, deser jagodowy, oliwny gaj, słodkie kiwi, błękitna hortensja, gorąca czekolada

### opakowania

1L – pudełko plastikowe  
2,5L – wiadro plastikowe  
3L – wiadro plastikowe  
5L – wiadro plastikowe  
10L – wiadro plastikowe

### parametry techniczne

wygląd powłoki:	biała lub kolorowa gładka matowa
lepkość:	12000 +/- 4000 mPas 20 rpm, dysk 5
gęstość:	1,41 +/- 0,1
ph:	8-9
ilość warstw:	1-2
nanoszenie drugiej warstwy:	2-4 h
całkowity czas schnięcia:	12h
wydajność:	8-12 m <sup>2</sup> /l
narzędzia:	pędzel, wałek, natrysk
magazynowanie:	5-30°C
termin przydatności:	2 lata
limit LZO:	A/a/FW 30 g/l – max 29 g/l

## przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełnienia pęknięć i ubytków w podłożu oraz wyrównania powierzchni należy zastosować odpowiednią masę szpachlową. Upewnić się, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane farbą z połyskiem zostały zmatowione. Sypkie i bardzo chłonne podłoża zagruntować preparatem o właściwościach wiążących podłoża. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie i o jednolitej chłonności.

## aplikacja

Przed przystąpieniem do malowania farbą należy dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać wodą. Rozcieńczenie spowoduje obniżenie lub utratę parametrów technicznych farby. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1 – 2 warstwy farby za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw. W temperaturze 23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50% farba schnie ok. 2 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować 2 - 4 godzinny odstęp czasu.

## utyliczacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

## środki bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.

Data aktualizacji karty technicznej: 22.04.2015r.