

Lakier metaliczny szybkoschnący



Lakier dający satynowe metaliczne powłoki o doskonałych właściwościach kryjących i wypełniających.

- **Krótki czas schnięcia**
- **Wysoki poziom krycia**
- **Zapewnia dekoracyjny metaliczny efekt**
- **Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń**

przeznaczenie

Przeznaczony do malowania metalu, drewna, szkła, tworzywa sztucznego, kamienia, tekstury itp.

kolory

10+

opakowania

400 ml - aerozol

parametry techniczne

| | |
|----------------------|---|
| wygląd powłoki: | satyna |
| czas schnięcia: | pyłosuchość: 20- 30 min suchość w dotyku: 1 godz. całkowita suchość: 72 godz. |
| wydajność: | ok. 2,2 m ² /400 ml |
| magazynowanie: | 5-25°C. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej +50°C . |
| termin przydatności: | 10 lat |
| limit LZO: | nie dotyczy |

przygotowanie podłoża

W przypadku elementów plastikowych stosować podkład do plastików. Powierzchnie osuszyć, oczyścić z tłuszczu i rdzy.

aplikacja

Przed użyciem energicznie wstrząsać ok. 1 min i wykonać natrysk próbny. Nanosić w formie kilku cienkich warstw, z odległości ok. 25-30cm. Zachować 10-15min odstępu między warstwami, nie dłuższy niż 1 godz. Powłoki suche w dotyku po 1-2 godzinach, całkowite wyschnięcie po 2-3 dobach. Podczas malowania zapewnić dobrą wentylację. Optymalna temperatura stosowania: +16°C do +25°C. Po zakończeniu pracy oczyścić dyszę: odwrócić pojemnik do góry dnem i nacisnąć przycisk przez ok. 3 sekundy.

utyliczacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

środki bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może powodować uszkodzenie narządów (ośrodkowy układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać mgły rozpylonej cieczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed światłem słonecznym.

Wyrób zawiera: Ksylen – mieszanina izomerów, aceton.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.
Data aktualizacji karty technicznej: 13.01.2017r.